

Системы деминерализации воды

APRO 60 DP

Двухступенчатые системы коммерческого осмоса APRO 60 DP предназначены для получения воды с низкой остаточной минерализацией.

Устройство обеспечивает получение пермеата с высоким гидравлическим КПД и при этом минимизирует количество воды, сливаемой в канализацию.

Преимущество

- Компактность и энергоэффективность.
- Обеспечивает отличное качество воды, за счет максимально эффективного удаления примесей.
- Повышенное удаление солей благодаря системе двухступенчатой очистки. Две мембраны, установленные последовательно позволяют получать воду повышенной степени очистки.
- Встроенный накопитель.
- Датчики давления.
- Сброс первичного пермеата.



PromVodSnab.ru

+7(812)642-40-02, +7 800-600-59-90
info@promvodsnab.ru



Поток пермеата, л/ч	60
Количество мембран	1+1
Тип мембран	600/1000 GPD
Модуль предфильтрации	B520-12 AS
Максимальный TDS входной воды, мг/л	2000
Снижение солесодержания, %	до 99
Конверсия, %	50
Входное давление	1-4
Электропитание	230VAC/24VDC (AC/DC адаптер установлен)
Габаритные размеры, мм	500 × 200 × 660
Масса нетто, кг	32
Подключение (вход, выход, дренаж)	3/8" / 1/4" / 1/4" 3G

