



Установки обратного осмоса

PERMAQ COMPACT



PromVodSnab.ru
+7(812)642-40-02, +7 800-600-59-90
info@promvodsab.ru

КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРИИ PERMAQ® COMPACT RO



Permaq Compact 41



Permaq Compact 51

Установки PERMAQ® COMPACT просты в эксплуатации и оптимальны для использования в кафе и ресторанах, коттеджах, на небольших производствах и муниципальных предприятиях, в котельных и на автомойках.

Все установки PERMAQ COMPACT оснащены резервуаром очищенной воды и насосом (кроме RO-41), поддерживающим стабильное давление подачи потребителю 3,7 бар при скорости потока 2 м³/ч.

Установки серии PERMAQ® COMPACT RO-950 оснащены предварительным умягчением воды.

Условия эксплуатации:

В качестве исходной воды на установки серии PERMAQ® COMPACT RO должна подаваться вода питьевого качества, чистая, свободная от механических примесей, железа и свободного хлора. Рекомендуется предварительно умягчать воду, что увеличивает ресурс мембранны, а также позволяет уменьшить сброс концентрата.

Опции:

Устройство измерения электропроводности с выходом для аварийного сигнала 4..20 мА

Встроенный смесительный клапан

Комплект для сборки

Тип	RO-41	RO-51
Производительность max, л /ч*	130	160
Выход пермеата, max%**	40 – 80	40 – 80
Степень обессоливания, %	> 98	> 99
Качество получаемой воды, мкСм/см	< 50	< 50
Давление на входе (min / max), бар	2,0 / 7,0	2,0 / 7,0
Параметры питающей сети	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Резервуар готовой воды, л	8	50
Потребляемая мощность, кВт	0,6	1,3
Габаритные размеры (Ш/Г/В), мм	260 / 670 / 520	560 / 350 / 750
Артикул	421050410 / 421090410	421090510 / 421090521

* Для исходной воды с солесодержанием 500 мг/л, при температуре 10 °C и давлении 3,0 бар.

** Зависит от качества исходной воды.

Опции:

Артикул	
451202010	Кондуктометр (для RO 41 с внешней установкой)
452536010	Дополнительный выход 4-20 мА (при исп. кондуктометра)
451202027	Встроенный клапан подмеса (для RO 51)
656525100/656525050	Комплект присоединений (для RO 41)
656525100	Комплект присоединений (для RO 51)

PERMAQ® COMPACT RO-100



Permaq Compact 100

Тип	RO-111	RO-112	RO-113	RO-114	RO-115	RO-116
Производительность, л /ч*	50	100	150	200	250	300
Выход пермеата, max%**				40 – 75		
Степень обессоливания, %				> 98		
Качество получаемой воды, мкСм/см				< 20		
Давление на входе (min / max), бар				2,0 / 7,0		
Параметры питающей сети				220 В, 50 Гц		
Потребляемая мощность, кВт				1,5		
Резервуар готовой воды, л				100		
Вес (с водой), кг	150	151	152	153	154	155
Кол-во мембранных элементов, шт.	1	2	3	4	5	6
Габаритные размеры (Ш/Г/В), мм				580/630/810		

* Для исходной воды с солесодержанием 500 мг/л, при температуре 10 °C и давлении 3,0 бар.

** Зависит от качества исходной воды.

Модель	RO-111	RO-112	RO-113	RO-114	RO-115	RO-116
Артикул	421091110/ 421091111	421091120/ 421091121	421091130/ 421091131	421091140/ 421091141	-	-

Опции:

Артикул	
451202011	Кондуктометр с аварийным выходом
451202015	Кондуктометр с аварийным выходом (для модели с УФ-облучателем)
452536010	Дополнительный выход 4-20 мА (при исп. кондуктометра)
451202028	Встроенный клапан подмеса
656525100	Комплект присоединений

PERMAQ® COMPACT RO-270



Permaq Compact 270

Тип	RO-271	RO-272	RO-273	RO-274
Производительность, л /ч*	100	200	300	400
Выход пермеата, max%**		40 – 75		
Степень обессоливания, %		> 98		
Качество получаемой воды, мкСм/см		< 20		
Давление на входе (min / max), бар		2,0 / 7,0		
Параметры питающей сети		220 В, 50 Гц		
Потребляемая мощность, кВт		1,5		
Резервуар готовой воды, л		270		
Вес (с водой), кг	330	332	334	336
Кол-во мембранных элементов, шт.	1	2	3	4
Габаритные размеры (Ш/Г/В), мм		580/630/1350		

* Для исходной воды с солесодержанием 500 мг/л, при температуре 10 °C и давлении 3,0 бар.

** Зависит от качества исходной воды.

Модель	RO-271	RO-272	RO-273	RO-274
Артикул	421052711/ 421092711	421052721/ 421092721	421052731/ 421092731	421052741/ 421092741

Опции:

Артикул	
451202012	Кондуктометр с аварийным выходом
452536010	Дополнительный выход 4-20 mA (при исп. кондуктометра)
451202028	Встроенный клапан подмеса
656525100	Комплект присоединений

PERMAQ® COMPACT RO-950



Permaq Compact 950

Тип	RO-951-S	RO-952-S	RO-952-S
Производительность, л /ч*	400	600	800
Выход пермеата, max%**		80	
Степень обессоливания, %		95 – 98	
Качество получаемой воды, мкСм/см		< 20	
Давление на входе (min / max), бар		3,0 / 7,0	
Параметры питающей сети		220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность, кВт		3,5	
Резервуар готовой воды, л		500	
Вес (с водой), кг		900	
Кол-во мембранных элементов, шт.	1	2	3
Габаритные размеры (Ш/Г/В), мм		1360/680/1360	

* Для исходной воды с солесодержанием 500 мг/л, при температуре 10 °C и давлении 3,0 бар.

** Зависит от качества исходной воды.

Модель	RO-951-S	RO-952-S	RO-952-S
Артикул	421068520	421068530	421068540

Опции:

Артикул	
451202014	Кондуктометр с аварийным выходом
452536010	Дополнительный выход 4-20 мА (при исп. кондуктометра)
451404035	Встроенный клапан подмеса
656525300	Комплект присоединений