



PromVodSnab.ru

+7(812)642-40-02, +7 800-600-59-90

info@promvodsnab.ru



ГЕЙЗЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер-1П предназначен для тонкой очистки воды от механических частиц, удаления ржавчины, песка, ила и улучшения показателей мутности и цветности воды.

Фильтр рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения.

ГЕЙЗЕР-1П С ЛАТУННЫМИ ВСТАВКАМИ

Фильтр магистральный
для очистки холодной воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая скорость фильтрации с картриджем пористостью 5-10 микрон	10-20 л/мин
Ресурс по водопроводной воде	до 30-60 м³
Максимальное рабочее давление	7 атм.
Температура очищаемой воды	1 ...40 °С
Габаритные размеры:	
высота полная	350 мм
диаметр	110 мм
Масса	1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Корпус
- 2 Крышка
- 3 Кронштейн
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Ключ для корпуса
- 6 Картридж 5 мкм
- 7 Саморезы - 4 шт.
- 8 Инструкция
- 9 Упаковка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Подключение должно производиться квалифицированным специалистом.

Присоединение фильтра к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно. Кронштейн и саморезы позволяют жёстко закрепить фильтр к стене. Между дном фильтра и полом должно быть 10-15 см.

Вода должна подаваться через отверстие с надписью "Вход". Перед началом установки перекройте подачу воды.

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из под крышки корпуса или переходника подтяните их с помощью соответствующего ключа.

**Инструкция
по эксплуатации**

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Корпус фильтра предназначен для установки стандартных картриджей типа Slim Line. Для его замены необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды;
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- удалить старый картридж, при необходимости промыть корпус и крышку, установить новый картридж* и затянуть корпус;
- открыть воду и проверить систему на герметичность.

* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Средний срок эксплуатации - 5 лет.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Тургенева, 139

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина



ТУ 3697-023-48981941-2014