



Мешок сменный для фильтров Гейзер-84 и 44

модель

НАЗНАЧЕНИЕ

Для механической очистки горячей и холодной воды от ржавчины, грязи, песка, ила, глины и других нерастворимых примесей и защиты насосов.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ЗАХОРОНЕНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ:

Хранение производится в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C и не выше 40°C.

Транспортировка — любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Изготовлены из химически стойких, экологически безопасных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами.

Не подлежат восстановлению и ремонту, кроме возможности многократной промывки мягкой щёткой под струёй воды.



Мешок сменный для фильтров Гейзер-84 и 44

модель

НАЗНАЧЕНИЕ

Для механической очистки горячей и холодной воды от ржавчины, грязи, песка, ила, глины и других нерастворимых примесей и защиты насосов.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ЗАХОРОНЕНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ:

Хранение производится в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C и не выше 40°C.

Транспортировка — любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Изготовлены из химически стойких, экологически безопасных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами.

Не подлежат восстановлению и ремонту, кроме возможности многократной промывки мягкой щёткой под струёй воды.



Мешок сменный для фильтров Гейзер-84 и 44

модель

НАЗНАЧЕНИЕ

Для механической очистки горячей и холодной воды от ржавчины, грязи, песка, ила, глины и других нерастворимых примесей и защиты насосов.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ЗАХОРОНЕНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ:

Хранение производится в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C и не выше 40°C.

Транспортировка — любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Изготовлены из химически стойких, экологически безопасных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами.

Не подлежат восстановлению и ремонту, кроме возможности многократной промывки мягкой щёткой под струёй воды.



Мешок сменный для фильтров Гейзер-84 и 44

модель

НАЗНАЧЕНИЕ

Для механической очистки горячей и холодной воды от ржавчины, грязи, песка, ила, глины и других нерастворимых примесей и защиты насосов.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ЗАХОРОНЕНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ:

Хранение производится в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C и не выше 40°C.

Транспортировка — любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Изготовлены из химически стойких, экологически безопасных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами.

Не подлежат восстановлению и ремонту, кроме возможности многократной промывки мягкой щёткой под струёй воды.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность — до 4,8 м³/час (Г-4Ч),
— до 12 м³/час (Г-8Ч);
- Рабочее давление воды — до 12 атм;
- Пористость фильтрующих сумок — 1, 3, 5, 10, 25 микрон и т.д.;
- Материал фильтрующих сумок:
- холодная вода до 40 °С - полипропилен;
 - горячая вода до 150 °С - полиэстер (в корпусе из нержавеющей стали);
- Устанавливаются на входе в систему водоснабжения для очистки воды от песка, ила, ржавчины, водорослей, грязи и защиты насосов, бытовой и сантехники от абразивных частиц;
- Подлежат многократной промывке, в том числе 5-10%-м раствором неокислительных кислот (соляной, лимонной, уксусной, щавелевой) от осадка железа (ржавчины) для повторного использования;
- При установке в корпуса с системой обратной промывки служат экономичной заменой самопромывных промышленных фильтров (Honeywell, Top-Clean, Eco-Clean, Coelte);
- Не использовать на неизвестной по микробиологическим показателям воде без её дезинфекции до/после фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СУМКИ

- При снижении потока воды, проходящей через фильтр, необходимо произвести замену фильтросумки или выстирать её. Для этого нужно:
- перекрыть подачу воды, сбросить давление;
 - отвернуть болты корпуса, затем прижимный винт; снять пластину и кольцо и достать старую фильтрующую сумку.
- Стирать фильтросумку можно обычным мылом или порошком.
- Для установки новой или отмытой фильтрующей сумки необходимо:
- установить сумку внутрь каркаса, сверху положить кольцо, вставить пластину в пазы корпуса, плотно прижать кольцо винтом и затянуть болты;
 - открыть подачу воды и при необходимости повторить операции по опрессовке фильтра.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н003.В01770

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность — до 4,8 м³/час (Г-4Ч),
— до 12 м³/час (Г-8Ч);
- Рабочее давление воды — до 12 атм;
- Пористость фильтрующих сумок — 1, 3, 5, 10, 25 микрон и т.д.;
- Материал фильтрующих сумок:
- холодная вода до 40 °С - полипропилен;
 - горячая вода до 150 °С - полиэстер (в корпусе из нержавеющей стали);
- Устанавливаются на входе в систему водоснабжения для очистки воды от песка, ила, ржавчины, водорослей, грязи и защиты насосов, бытовой и сантехники от абразивных частиц;
- Подлежат многократной промывке, в том числе 5-10%-м раствором неокислительных кислот (соляной, лимонной, уксусной, щавелевой) от осадка железа (ржавчины) для повторного использования;
- При установке в корпуса с системой обратной промывки служат экономичной заменой самопромывных промышленных фильтров (Honeywell, Top-Clean, Eco-Clean, Coelte);
- Не использовать на неизвестной по микробиологическим показателям воде без её дезинфекции до/после фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СУМКИ

- При снижении потока воды, проходящей через фильтр, необходимо произвести замену фильтросумки или выстирать её. Для этого нужно:
- перекрыть подачу воды, сбросить давление;
 - отвернуть болты корпуса, затем прижимный винт; снять пластину и кольцо и достать старую фильтрующую сумку.
- Стирать фильтросумку можно обычным мылом или порошком.
- Для установки новой или отмытой фильтрующей сумки необходимо:
- установить сумку внутрь каркаса, сверху положить кольцо, вставить пластину в пазы корпуса, плотно прижать кольцо винтом и затянуть болты;
 - открыть подачу воды и при необходимости повторить операции по опрессовке фильтра.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н003.В01770

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность — до 4,8 м³/час (Г-4Ч),
— до 12 м³/час (Г-8Ч);
- Рабочее давление воды — до 12 атм;
- Пористость фильтрующих сумок — 1, 3, 5, 10, 25 микрон и т.д.;
- Материал фильтрующих сумок:
- холодная вода до 40 °С - полипропилен;
 - горячая вода до 150 °С - полиэстер (в корпусе из нержавеющей стали);
- Устанавливаются на входе в систему водоснабжения для очистки воды от песка, ила, ржавчины, водорослей, грязи и защиты насосов, бытовой и сантехники от абразивных частиц;
- Подлежат многократной промывке, в том числе 5-10%-м раствором неокислительных кислот (соляной, лимонной, уксусной, щавелевой) от осадка железа (ржавчины) для повторного использования;
- При установке в корпуса с системой обратной промывки служат экономичной заменой самопромывных промышленных фильтров (Honeywell, Top-Clean, Eco-Clean, Coelte);
- Не использовать на неизвестной по микробиологическим показателям воде без её дезинфекции до/после фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СУМКИ

- При снижении потока воды, проходящей через фильтр, необходимо произвести замену фильтросумки или выстирать её. Для этого нужно:
- перекрыть подачу воды, сбросить давление;
 - отвернуть болты корпуса, затем прижимный винт; снять пластину и кольцо и достать старую фильтрующую сумку.
- Стирать фильтросумку можно обычным мылом или порошком.
- Для установки новой или отмытой фильтрующей сумки необходимо:
- установить сумку внутрь каркаса, сверху положить кольцо, вставить пластину в пазы корпуса, плотно прижать кольцо винтом и затянуть болты;
 - открыть подачу воды и при необходимости повторить операции по опрессовке фильтра.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н003.В01770

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность — до 4,8 м³/час (Г-4Ч),
— до 12 м³/час (Г-8Ч);
- Рабочее давление воды — до 12 атм;
- Пористость фильтрующих сумок — 1, 3, 5, 10, 25 микрон и т.д.;
- Материал фильтрующих сумок:
- холодная вода до 40 °С - полипропилен;
 - горячая вода до 150 °С - полиэстер (в корпусе из нержавеющей стали);
- Устанавливаются на входе в систему водоснабжения для очистки воды от песка, ила, ржавчины, водорослей, грязи и защиты насосов, бытовой и сантехники от абразивных частиц;
- Подлежат многократной промывке, в том числе 5-10%-м раствором неокислительных кислот (соляной, лимонной, уксусной, щавелевой) от осадка железа (ржавчины) для повторного использования;
- При установке в корпуса с системой обратной промывки служат экономичной заменой самопромывных промышленных фильтров (Honeywell, Top-Clean, Eco-Clean, Coelte);
- Не использовать на неизвестной по микробиологическим показателям воде без её дезинфекции до/после фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СУМКИ

- При снижении потока воды, проходящей через фильтр, необходимо произвести замену фильтросумки или выстирать её. Для этого нужно:
- перекрыть подачу воды, сбросить давление;
 - отвернуть болты корпуса, затем прижимный винт; снять пластину и кольцо и достать старую фильтрующую сумку.
- Стирать фильтросумку можно обычным мылом или порошком.
- Для установки новой или отмытой фильтрующей сумки необходимо:
- установить сумку внутрь каркаса, сверху положить кольцо, вставить пластину в пазы корпуса, плотно прижать кольцо винтом и затянуть болты;
 - открыть подачу воды и при необходимости повторить операции по опрессовке фильтра.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н003.В01770